


Novedad



alupanic

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE SERIES 615, 612




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox. de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm de hierro
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- **Operado mediante llave y pomo o manilla desde el exterior**
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615) ó 92 mm (612)
- Ensayado a fuego


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CANTO	



- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida
- Opciones de cerradero (ver páginas 45 - 52)
- Opciones de cerradero eléctrico (ver página 53)



615/25/6	22	37	15	Al		1	20
615/30/6	27	42	15	Al		1	20
615/35/6	32	47	15	Al		1	20
612/25/6	22	37	15	Al		1	20
612/30/6	27	42	15	Al		1	20
612/35/6	32	47	15	Al		1	20