


SERRURE EN APPLIQUE SÉRIE 122
SÉRIE 122C

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure en applique renforcée
- Pêne dormant à 4 boulons en acier à deux tours de clé actionnable des deux côtés du cylindre
- Système anti levier
- Possibilité de choisir entre cylindre européen et cylindre rond
- Deux finitions: acier émaillé et acier nickelé
- Gâche selon serrure
- Rosette selon type de cylindre
- Composants de fixation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Cylindre de sécurité

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		CYLINDRE	FINITIONS		PIÈCES	
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE		
<ul style="list-style-type: none"> • Cylindre européen réf. 5056/50/3 • Gâche réf. CE122C/1 ou CE122C/0 • Rosette ES125 	122C70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	10
	122C70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	10
	122C70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	10
	122C70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	10
<ul style="list-style-type: none"> • Cylindre rond réf. 5156/50/3 • Gâche réf. CE122C/1 ou CE122C/0 • Rosette ES125 	1122C70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1122C70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1122C70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1122C70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	10