



SERRURE EN APPLIQUE SÉRIE 123
SÉRIE 123A

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure en applique renforcée
- Pêne demi-tour actionné à la clé côté extérieur et à la clé ou poignée côté intérieur
- Pêne dormant à 3 boulons en acier à deux tours de clé actionnable des deux côtés du cylindre
- Système anti levier
- Possibilité de choisir entre cylindre européen et cylindre rond
- Deux finitions: acier émaillé et acier nickelé
- Gâche selon serrure
- Rosette selon type de cylindre
- Composants de fixation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Cylindre de sécurité

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		CYLINDRE	FINITIONS		PIÈCES	
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE		
• Cylindre européen réf. 5056/50/3	123A10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
• Gâche réf. CE123AD ou CE123AI	123A10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
• Rosette ES125	123A10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10



- Cylindre rond réf. 5156/50/3
- Gâche réf. CE123AD ou CE123AI
- Rosette ES1125

	1123A10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123A10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10