



SERRURE EN APPLIQUE SÉRIE 123
SÉRIE 123C

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure en applique renforcée
- Pêne dormant à 4 boulons en acier à deux tours de clé actionnable des deux côtés du cylindre
- Système anti levier
- Possibilité de choisir entre cylindre européen et cylindre rond
- Deux finitions: acier émaillé et acier nickelé
- Gâche selon serrure
- Rosette selon type de cylindre
- Composants de fixation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Cylindre de sécurité

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		CYLINDRE	FINITIONS		PIÈCES	
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE		
<ul style="list-style-type: none"> • Cylindre européen réf. 5056/50/3 • Gâche réf. CE123C/1 ou CE123C/1 • Rosette ES125 	123C10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123C10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123C10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123C10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123C12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123C12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123C12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123C12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10



- Cylindre rond réf. 5156/50/3
- Gâche réf. CE123C/1 ou CE123C/1
- Rosette ES1125

1123C10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10