


SERRURE EN APPLIQUE SÉRIE 124
SÉRIE 124A
CARACTÉRISTIQUES

- Pêne dormant à deux tours de clé actionnable des deux côtés
- Possibilité de choisir entre cylindre européen et cylindre rond
- Deux finitions: acier émaillé et acier nickelé
- Gâche selon serrure
- Rosette selon type de cylindre
- Composants de fixation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Cylindre de sécurité



DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		CYLINDRE	FINITIONS		PIÈCES	
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE		
<ul style="list-style-type: none"> • Cylindre européen réf. 5056/50/3 • Gâche réf. CE125AD ou CE125AI • Rosette ES125 	124A8D/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A8I/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A8D/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A8I/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
<ul style="list-style-type: none"> • Cylindre rond réf. 5156/50/3 • Gâche réf. CE125AD ou CE125AI • Rosette ES1125 	124A14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
	1124A8D/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A8I/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A8D/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A8I/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	24
1124A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24	
1124A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24	
1124A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24	
1124A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24	
1124A14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24	
1124A14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24	
1124A14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24	
1124A14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24	