


SERRURE EN APPLIQUE SÉRIE 125

SÉRIE 125B






CARACTÉRISTIQUES

- Pêne demi-tour actionné à la poignée des deux côtés
- Pêne demi-tour réversible
- Pêne dormant à deux tours de clé actionnable des deux côtés
- Possibilité de choisir entre cylindre européen et cylindre rond
- Deux finitions: acier émaillé et acier nickelé
- Gâche selon serrure
- Rosette selon type de cylindre
- Composants de fixation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Cylindre de sécurité

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		CYLINDRE	FINITIONS		PIÈCES	
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE		
<ul style="list-style-type: none"> • Cylindre européen réf. 5056/50/3 • Pêne demi-tour réversible • Gâche réf. CE125AD ou CE125AI • Rosette ES125 	125BR12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
	125BR12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
	125BR12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
	125BR12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
	125BR14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
	125BR14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
	125BR14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
	125BR14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24



- Cylindre rond réf. 5156/50/3
- Pêne demi-tour réversible
- Gâche réf. CE125AD ou CE125AI
- Rosette ES1125

1125BR12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24