




PORTES BATTANTES
PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 85 mm.
SÉRIE 1E5 Soft

CARACTÉRISTIQUES

- Souplesse maximum entre engrenages
- Serrure 1 point avec tête inox plate de 22 et 24 mm et en "U" de 24,5 x 6 mm
- Pêne demi-tour réversible et réglable de 11 mm
- Stock minimum: 3 versions en 1 serrure (demi-tour, rouleau, pêne dormant seul)
- Pêne dormant glissant
- Conforme aux normes EN12209 et pr. EN 15685
- La même serrure est compatible avec des cylindres à panneton court ou long.
- Boîtier fermé de 15 mm.
- Carré de 8 mm.
- Vis de fixation de cylindre.


ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de gâches
- Gamme complète de cylindres
- Kit rouleau pour remplacer le pêne 1/2 tour (réf. CV1E5)


DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	



1E5/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
1E5/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
1E5/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
1E5/50/6	47	63	15/13,25	Al	1



- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus

Gâches en option


1E5/30/6AN	27	43	15/13,25	Al	1
1E5/35/6AN	32	48	15/13,25	Al	1
1E5/40/6AN	37	53	15/13,25	Al	1
1E5/50/6AN	47	63	15/13,25	Al	1