


SERRURE EN APPLIQUE SÉRIE 56

SÉRIE 56A



CARACTÉRISTIQUES

- Pêne demi-tour actionné à la clé côté extérieur et à la clé ou poignée côté intérieur
- Pêne dormant à un tour de clé actionnable des deux côtés
- Possibilité de choisir entre cylindre européen et cylindre rond
- Deux finitions: acier émaillé et acier nickelé
- Gâche selon serrure
- Rosette selon type de cylindre
- Composants de fixation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Cylindre de sécurité

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		CYLINDRE	FINITIONS		PIÈCES		
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE			
<ul style="list-style-type: none"> • Cylindre européen réf. 5056/50/3 • Gâche réf. CE56AD ou CE56AI • Rosette ES125 	56A60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24	
	56A60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24	
	56A60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24	
	56A60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24	
	56A70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24	
	56A70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24	
	56A70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24	
	56A70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cylindre rond réf. 5156/50/3 • Gâche réf. CE56AD ou CE56AI • Rosette ES1125 	156A60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
		156A60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
156A60D/1		35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24	
156A60I/1		35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24	
156A70D/0		45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24	
156A70I/0		45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24	
156A70D/1		45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24	
156A70I/1		45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24	