



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Operado mediante llave y manilla desde el exterior. La llave bloquea o desbloquea la manilla
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615E) ó 92 mm (612E)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos
- Gama completa de cilindros

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A

LEVA


ACABADOS
FRENTE CILINDRO

UDS



- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida

- Opciones de cerradero
- Opción de cerradero eléctrico



| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|---|----|
| 615E/25/6 | 22 | 37 | 15 | Al | 1 | 20 |
| 615E/30/6 | 27 | 42 | 15 | Al | 1 | 20 |
| 615E/35/6 | 32 | 47 | 15 | Al | 1 | 20 |
| 612E/25/6 | 22 | 37 | 15 | Al | 1 | 20 |
| 612E/30/6 | 27 | 42 | 15 | Al | 1 | 20 |
| 612E/35/6 | 32 | 47 | 15 | Al | 1 | 20 |

