



CARACTÉRISTIQUES

- Serrure anti-panique pour porte acier et alu
- Système anti-panique réversible
- Têtière inox de 22 mm.
- Pêne 1/2 tour réversible de 11 mm
- Pêne 1/2 tour réglable, sauf sur axe de 25 mm
- Boitier fermé de 15 mm
- Carré de 8 mm.
- **Manœuvre à la clef et par poignée depuis l'extérieur. La clef active ou désactive la poignée.**
- Vis de fixation de cylindre.
- Entre-axes 85 mm (615E) ou 92 mm (612E)

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de gâches
- Gamme complète de cylindres

DESCRIPTION

RÉF.

DIMENSIONS
B A


PANNETON

FINITIONS
TÊTIÈRE CYLINDRE

PIÈCES



- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus
- Serrure avec fouillot dédoublé



- Gâches en option
- Option gâches électriques

615E/25/6	22	37	15	Al	1	20
615E/30/6	27	42	15	Al	1	20
615E/35/6	32	47	15	Al	1	20
612E/25/6	22	37	15	Al	1	20
612E/30/6	27	42	15	Al	1	20
612E/35/6	32	47	15	Al	1	20

