



SERRURE EN APPLIQUE SÉRIE 122

SÉRIE 122A



CARACTÉRISTIQUES

- Serrure en applique renforcée
- Pêne demi-tour actionné à la clé côté extérieur et à la clé ou bouton côté intérieur
- Pêne dormant à 3 boulons en acier à deux tours de clé actionnable des deux côtés du cylindre
- Système anti levier
- Possibilité de choisir entre cylindre européen et cylindre rond
- Deux finitions: acier émaillé et acier nickelé
- Gâche selon serrure
- Rosette selon type de cylindre
- Composants de fixation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Cylindre de sécurité

DESCRIPTION

RÉF.

DIMENSIONS

CYLINDRE

FINITIONS

PIÈCES

B A

TÊTIÈRE CYLINDRE



- Cylindre européen réf. 5056/50/3
- Gâche réf. CE122AD ou CE122AI
- Rosette ES125

122A70D/0
122A70I/0
122A70D/1
122A70I/1

45
45
45
45

70
70
70
70


5056/50/3
5056/50/3
5056/50/3
5056/50/3

HN
HN
HE
HE

CL
CL
CL
CL

1
1
1
1

10
10
10
10



- Cylindre rond réf. 5156/50/3
- Gâche réf. CE122AD ou CE122AI
- Rosette ES1125

1122A70D/0
1122A70I/0
1122A70D/1
1122A70I/1

45
45
45
45

70
70
70
70

5156/50/3
5156/50/3
5156/50/3
5156/50/3

HN
HN
HE
HE

CL
CL
CL
CL

1
1
1
1

10
10
10
10