


PUERTAS BATIENTES / PIVOTANTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 194N



CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24mm o en U de 24,5 x 6 mm.
- Picaporte reversible de 11mm
- Picaporte regulable y reemplazable por rodillo vaivén
- Preparado para manillas y escudos de atados pasante
- Caja cerrada de 15mm
- Cuadradillo de 8mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit vaivén para sustituir picaporte a partir de entrada de 30
- Kit para adaptación a condensa

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de **cerraderos**
- Gama completa de **cilindros**
- Opción de **cerradero eléctrico**
- Escudo de seguridad pasante BT1296

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

LEVA

ACABADOS

UDS

B

A

FRENTE

CILINDRO



- Picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 101L3030/4

		P194N/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
		P194N/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
		P194N/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
		P194N/60/6	57	72	15	AI	CN	1	20
		194N/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
		194N/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
		194N/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
		194N/60/6	57	72	15	AI	CN	1	20
		194N/25/6AN	22	37	15	AI	CN	1	20
		194N/30/6AN	27	42	15	AI	CN	1	20
		194N/35/6AN	32	47	15	AI	CN	1	20
		194N/60/6AN	57	72	15	AI	CN	1	20
	194N/25/6U	17,5	32,5	15	AI U	CN	1	20	
	194N/30/6U	22,5	37,5	15	AI U	CN	1	20	
	194N/35/6U	27,5	42,5	15	AI U	CN	1	20	
	194N/60/6U	52,5	67,5	15	AI U	CN	1	20	