


PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 85 mm.

SÉRIE 1E5 *Soft*



CARACTÉRISTIQUES

- Souplesse maximum entre engrenages
- Serrure 1 point avec têtère inox plate de 22 et 24 mm et en "U" de 24,5 x 6 mm
- Pêne demi-tour réversible et réglable de 11 mm
- Stock minimum: 3 versions en 1 serrure (demi-tour, rouleau, pêne dormant seul)
- Pêne dormant glissant
- Conforme aux normes EN12209 et pr. EN 15685
- La même serrure est compatible avec des cylindres à panneton court ou long.
- Boîtier fermé de 15 mm.
- Carré de 8 mm.
- Vis de fixation de cylindre.

VARIANTES





- Kit rouleau pour remplacer le pêne 1/2 tour (réf. CV1E5)

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de **gâches**
- Gamme complète de **cylindres**

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	

- Pêne demi-tour et pêne dormant
- Cylindre non inclus



1E5/30/6	27	43	15/13,25	Al	1
1E5/35/6	32	48	15/13,25	Al	1
1E5/40/6	37	53	15/13,25	Al	1
1E5/45/6	42	58	15/13,25	Al	1
1E5/50/6	47	63	15/13,25	Al	1
1E5/30/6AN	27	43	15/13,25	Al	1
1E5/35/6AN	32	48	15/13,25	Al	1
1E5/40/6AN	37	53	15/13,25	Al	1
1E5/45/6AN	42	58	15/13,25	Al	1
1E5/50/6AN	47	63	15/13,25	Al	1
1E5/30/6U	22,5	38,5	15/13,25	Al	1
1E5/35/6U	27,5	43,5	15/13,25	Al	1
1E5/40/6U	32,5	48,5	15/13,25	Al	1
1E5/45/6U	37,5	53,5	15/13,25	Al	1
1E5/50/6U	42,5	58,5	15/13,25	Al	1