

PORTES BATTANTES / PIVOTANTES

MULTI-POINTS PÊNE DORMANT GLISSANT ENTRE-AXES 92 mm.

SÉRIE 2I2 **inve[®]se**



CARACTÉRISTIQUES

- Serrure 3 points avec fermeture facilitée par relevage de béquille et blocage à la clef
- Têtières inox disponibles en 16,22,24 et en U de 24,5x6mm.
- Têtière de longueur 1850 mm
- Pêne demi-tour réversible et réglable de 11 mm
- Pêne dormant central glissant renforcé
- Boîtier fermé de 15 mm.
- Carré de 8 mm.
- Vis de fixation de cylindre.

VARIANTES

- Têtière de longueur 2300 mm en option (série 4I2)
- Têtière de longueur 1500 mm en option (série 5I2)

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gamme complète de **gâches**
- Gamme complète de **cylindres**

DESCRIPTION	RÉF.	DIMENSIONS		PANNETON	FINITIONS		PIÈCES
		B	A		TÊTIÈRE	CYLINDRE	
• Pêne demi-tour et pêne dormant • Cylindre non inclus	P2I2/30/6	27	42	15	Al		1
	P2I2/33/6	30	45	15	Al		1
	P2I2/35/6	32	47	15	Al		1
	P2I2/38/6	35	50	15	Al		1
	P2I2/45/6	42	57	15	Al		1
	P2I2/55/6	52	67	15	Al		1
	2I2/30/6L	27	42	15	Al		1
	2I2/33/6L	30	45	15	Al		1
	2I2/35/6L	32	47	15	Al		1
	2I2/38/6L	35	50	15	Al		1
	2I2/45/6L	42	57	15	Al		1
	2I2/55/6L	52	67	15	Al		1
	2I2/30/6LAN	27	42	15	Al		1
	2I2/33/6LAN	30	45	15	Al		1
	2I2/35/6LAN	32	47	15	Al		1
	2I2/38/6LAN	35	50	15	Al		1
	2I2/45/6LAN	42	57	15	Al		1
	2I2/55/6LAN	52	67	15	Al		1
	2I2/30/6U	22,5	37,5	15	Al		1
	2I2/33/6U	25,5	40,5	15	Al		1
	2I2/35/6U	27,5	42,5	15	Al		1
	2I2/38/6U	30,5	45,5	15	Al		1
	2I2/45/6U	37,5	52,5	15	Al		1
	2I2/55/6U	47,5	62,5	15	Al		1